

PRODUCT DATA SHEET

Andromeda Recessed 600x600 for False Ceiling 600x600

**DESIGN BY :**

Ernesto Gismondi

MATERIALS :

Alluminio Estruso

DESCRIPTION :

Serie d'apparecchi multisorgente che combinano un'illuminazione diffusa tramite lampade fluorescenti lineari e compatte, e un'illuminazione d'accento con 1, 2, 3 o 4 proiettori orientabili per lampade alogene 12V e a ioduri metallici. 3 tipi d'installazione: ad incasso, a soffitto e a sospensione. Emissione diretta e doppia emissione. Corpo in estruso di alluminio verniciato grigio. Diffusore in policarbonato. Supporti lampade alogene e a ioduri metallici in pressofusione di alluminio inseriti in vani d'acciaio verniciato nero. Ogni proiettore può essere orientato individualmente: inclinazione da -10° a +70°, e rotazione fino a 355°. Nella versione ad incasso l'installazione viene eseguita su controsoffitto in gesso tramite cornice fornita con l'apparecchio, e su controsoffitto a pannelli 600x600mm e 625x625mm. Alimentazione elettronica. Trasformatore elettronico per le lampade alogene. Dimmerabile con comandi a taglio di fase discendente. 2 circuiti di accensione separati per il controllo indipendente dell'emissione diffusa e d'accento. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Dimmable by trailing edge external dimmer.
Only for 24mm tee ceiling.

Light emission

Direct Diffused And Accent Lighting



TECHNICAL DATA SHEET

Features

Product name:	Andromeda Recessed 600x600 for False Ceiling 600x600
Article Code:	M114950
Material:	Alluminio Estruso
Series:	Architectural
Environment:	Indoor
Area contract:	

OPTICS

Emission: Direct Diffused And Accent Lighting


DIMENSIONS

Length:	(cm) 57.4
Width:	(cm) 57.4
Cutout length:	(cm) 60
Cutout Width:	(cm) 60
Recessed depth:	(cm) 13.7
Inclination:	-10/+70
Rotation:	355
Cutout shape:	Squared
Weight:	9.4
Glow Wire Test:	850 °

LAMPS NOT INCLUDED

Category:	HQI
Number:	4
Lbs:	HIR111
Watt:	35
Socket:	GX8.5
Type:	MRS/UB-35
Colour Rendering:	80-85
Colour temperature (K):	3000

Category:	FLUO
Number:	3
Lbs:	T16
Watt:	24
Socket:	G5
Type:	FDH-24

Dimensions**LAMP****ELECTRICAL**

Starter:	Electronic Integrated
Voltage:	220V-240V

Artemide

Luminous Flux (lm): 1750
Colour Rendering: 85
Colour temperature (K): 3000
Duration (h): 20000