DELTALIGHT®

Date

Name

Client

Project Name

Quote#

Type/Quantity

08/12/2017 19:30:36

Спецификация

BUTLER W 927 DOWN-UP DIM8

222 031 12 92 ED8

Ссылка на сайт





Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (222 031 12 92 ED8 A) ЧЕРНЫЙ (222 031 12 92 ED8 B) АЛЮМИНИЙ-ЧЕРНЫЙ (222 031 12 92 ED8 ALU-B)

INCL.1 x LED CLUSTER DOWN 10W / CRI>90 / 2700K / 725lm
INCL.1 x LED CLUSTER UP 6W / CRI>90 / 2700K / 475lm
MAINS DIMMING - TRAILING EDGE

Светодиодная Техника:	Источник света: 1200 lm // 16 W // 75 lm/W Светильник: 372 lm // 18 W // 20 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Класс:	I
Вес:	1.5 КГ
Уровень защиты:	IP56
Минимальное расстояние:	нет данных
Примечания:	ALU-B version only for interior use

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству 222_031_12_XX_ED8_HAND.pdf

DELTALIGHT®

Спецификация

BUTLER W 927 DOWN-UP DIM8

222 031 12 92 ED8

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ссылка на сайт / Техническое описание



FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2
300 90 126

230-240V / 50Hz

Количество светильников: 12

DELTALIGHT®

Спецификация

BUTLER W 927 DOWN-UP DIM8

222 031 12 92 ED8

Фото проекта