

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

LOGIC F1
213 47 112

[Ссылка на сайт](#)









Контурная форма/размер:	⊙ 93 мм
Глубина встройки:	40 мм
Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (213 47 112 А)
INCL. 1 x LED WHITE 0,6W / 3000K EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC Not Dimmable max.600kg	
Светодиодная Техника:	Источник света: 45 lm // 75 lm/W Светильник: 3 lm // 1 W // 2 lm/W
24V-DC	
Класс:	III
Вес:	0.3 КГ
Уровень защиты:	IP67
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 24V-DC GENIE BOX 90 R CBOX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213_47_112_HAND.pdf](#)

LOGIC F1
213 47 112

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 300 89 24 150 220-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 250</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W 300 89 24 20 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 33</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W 300 89 24 40 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 66</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 300 89 24 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 100</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN 300 89 24 61 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 100</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 300 89 24 80 ED1 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 133</p>		

Ссылки по теме

ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>GENIE BOX 90 R 213 19 09</p>
--

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>СВОХ 216 12 00</p>
--

Фото проекта

