

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

LOGIC F2
213 47 122

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 93 мм

Глубина встройки: 40 мм

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (213 47 122 A)

INCL. 2 x LED WHITE 0,6W / 3000K
EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC

Not Dimmable
max.600kg

Светодиодная Техника: Источник света: 90 lm // 1 W // 75 lm/W
Светильник: 7 lm // 2 W // 3 lm/W

24V-DC

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP67

Минимальное расстояние: нет данных







Опции: LED POWER SUPPLY 24V-DC
GENIE BOX 90 R
CBOX

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [213_47_112_HAND.pdf](#)

LOGIC F2
213 47 122

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W 300 89 24 150 220-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 125</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W 300 89 24 20 110-240V / 0/50-60Hz Количество светильников: 16</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W 300 89 24 40 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 33</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W 300 89 24 60 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 50</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN 300 89 24 61 110-240V / 50-60Hz Количество светильников: 50</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 300 89 24 80 ED1 220-240V / 50-60Hz Количество светильников: 66</p>		

Ссылки по теме

ГРУНТОВЫЙ МОНТАЖНЫЕ КОРОБА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>GENIE BOX 90 R 213 19 09</p>
--

Ссылки по теме

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>СВОХ 216 12 00</p>
--

Фото проекта

