

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

LOGIC MINI W R
304 30 12

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:	⊕ 55 мм
Глубина встройки:	50 мм
Доступные цвета:	АЛЮМ. СЕРЫЙ (304 30 12 А) БЕЛЫЙ (304 30 12 W)
INCL. 1 x LED WHITE 0,6W / 3000K / 40lm EXCL. LED POWER SUPPLY 24V-DC Not Dimmable	
Светодиодная Техника:	Источник света: 45 lm // 67 lm/W Светильник: 4 lm // 1 W // 2 lm/W
24V-DC	
Класс:	III
Вес:	0.2 КГ
Уровень защиты:	IP54
Минимальное расстояние:	нет данных
Опции:	LED POWER SUPPLY 24V-DC CONCRETE BOX 188

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [304_30_12_HAND.pdf](#)

LOGIC MINI W R
304 30 12

Ссылки по теме
СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W
300 89 24 150
220-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 225

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W
300 89 24 20
110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 30

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W
300 89 24 40
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 60

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W
300 89 24 60
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W
DIN
300 89 24 61
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 90

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W
DIM1
300 89 24 80 ED1
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 120

Ссылки по теме
МОНТАЖНЫЕ КОРОБА ДЛЯ БЕТОНА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



CONCRETE BOX 188
270 11 188

LOGIC MINI W R
304 30 12

Фото проекта

