

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

MAXISPY ON 95 830 ADM DIM5

414 562 21 83 ADM ED5

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 562 21 83 ADM ED5 B)
БЕЛЫЙ (414 562 21 83 ADM ED5 W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°
INCL. 1 x LED WHITE 43,9W / CRI>80 / 3000K / 5405lm
EXCL. 1 x REFLECTOR FL-20° / FL-38° / WFL-50°
INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1200mA-DC
DIMMING BY DALI
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 5405 lm // 43 W // 127 lm/W
Светодиодная Техника (светильник) 4216 lm // 51 W // 84 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.9 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных

Класс I

Аксессуары HONEYCOMB 74
SOFTENING LENS 74










Требования: MAXI SPY 95 TUBE
REFLECTOR 73/H51
TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414_562_21_XX_ADM_ED5_HAND.pdf](#)

MAXISPY ON 95 830 ADM DIM5
414 562 21 83 ADM ED5







Ссылки по теме

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø74</p> <p>HONEYCOMB 74 414 04 01</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø74</p> <p>SOFTENING LENS 74 414 04 04</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>MAXISPY 95 TUBE 414 08 00</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7365/H51 - 50° 414 99 50</p>
<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7369/H51 - 20° 414 99 20</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7369/H51 - 38° 414 99 38</p>		