

Date \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Project Name \_\_\_\_\_



Quote# \_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

**MAXISPY ON 95 930 ADM DIM5**

**414 562 21 93 ADM ED5**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 562 21 93 ADM ED5 B)  
БЕЛЫЙ (414 562 21 93 ADM ED5 W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°  
INCL. 1 x LED WHITE 43,9W / CRI>90 / 3000K / 4486lm  
EXCL. 1 x REFLECTOR FL-20° / FL-38° / WFL-50°  
INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR  
INCL. DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1200mA-DC  
DIMMING BY DALI  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 4486 lm // 43 W // 105 lm/W  
Светодиодная Техника (светильник) 3499 lm // 51 W // 69 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.9 КГ  
Уровень защиты: IP20  
Минимальное расстояние: нет данных










|             |  |
|-------------|--|
| Класс       | I  |
| Аксессуары  | HONEYCOMB 74<br>SOFTENING LENS 74                    |
| Требования: | MAXI SPY 95 TUBE<br>REFLECTOR 73/H51<br>TRACK 3F DIM |

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_562\\_21\\_XX\\_ADM\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

**MAXISPY ON 95 930 ADM DIM5**  
414 562 21 93 ADM ED5







Ссылки по теме

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m<br/>200 14 410<br/>110-240V / 50-60Hz</p>    | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m<br/>200 14 420<br/>110-240V / 50-60Hz</p>   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m<br/>200 14 430<br/>110-240V / 50-60Hz</p>   | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m<br/>200 13 410<br/>110-240V / 50-60Hz</p>  |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m<br/>200 13 420<br/>110-240V / 50-60Hz</p>  | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m<br/>200 13 430<br/>110-240V / 50-60Hz</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m<br/>200 12 410<br/>110-240V / 50-60Hz</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m<br/>200 12 420<br/>110-240V / 50-60Hz</p> |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m<br/>200 12 430<br/>110-240V / 50-60Hz</p> |   |   |   |

Ссылки по теме

**СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø74</p> <p>HONEYCOMB 74<br/>414 04 01</p>             | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø74</p> <p>SOFTENING LENS 74<br/>414 04 04</p>        | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>MAXISPY 95 TUBE<br/>414 08 00</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7365/H51 - 50°<br/>414 99 50</p> |
| <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7369/H51 - 20°<br/>414 99 20</p> | <p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>Ø68</p> <p>REFLECTOR 7369/H51 - 38°<br/>414 99 38</p> |   |   |