

Date

Name

Client



Project Name

Quote#

Type/Quantity

**MAXISPY ON 95 HV 830 ADM**  
**414 66 3083 ADM**

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (414 66 3083 ADM B)  
 БЕЛЫЙ (414 66 3083 ADM W)

ADJUSTABLE 0-90°/355°  
 INCL. 1 x LED WHITE 33,3W / CRI>80 / 3000K / 2724lm  
 EXCL. 1 x REFLECTOR FL-20° / WFL-40°  
 INCL. 1 x 3F MULTI ADAPTOR  
 ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника (источник света) 2724 lm // 33 W // 90 lm/W  
 Светодиодная Техника (светильник) 2196 lm // 33 W // 57 lm/W

220-240V / 50-60Hz

Вес: 1.2 КГ  
 Уровень защиты: IP20  
 Минимальное расстояние: нет данных










Класс I  
 Аксессуары HONEYCOMB 74  
 SOFTENING LENS 74  
 Требования: MAXI SPY 95 TUBE  
 REFLECTOR 73/H47  
 TRACK 3F DIM

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [414\\_66\\_3083\\_ADM\\_HAND.pdf](#)

**MAXISPY ON 95 HV 830 ADM**  
414 66 3083 ADM

**Ссылки по теме**


**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 1m 200 14 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 2m 200 14 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM H 3m 200 14 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 1m 200 13 410 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 2m 200 13 420 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM IN 3m 200 13 430 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 1m 200 12 410 110-240V / 50-60Hz</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 2m 200 12 420 110-240V / 50-60Hz</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>TRACK 3F DIM ON 3m 200 12 430 110-240V / 50-60Hz</p>			

Ссылки по теме

## СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø74

HONEYCOMB 74  
414 04 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø74

SOFTENING LENS 74  
414 04 04

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



MAXISPY 95 TUBE  
414 08 00


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø74

REFLECTOR 7369/H47 - 18°  
414 98 18

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø74

REFLECTOR 7369/H47 - 40°  
414 98 40