

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

SUPERLOOP-MIDISPY ON 93040 MDL

418 261 933 MDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (418 261 933 MDL B)

ADJUSTABLE 0° - 90° / 355°

INCL. 1 x LED WHITE 9,5W / CRI>90 / 3000K / 755lm

INCL. 1 x REFLECTOR WFL-40°

INCL. 1 x CLIP 48V ADAPTOR

EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC

DIMMING BY DALI / 1-10V CONTROL / PUSH BUTTON via 48V modulator

Светодиодная Техника: Источник света: 755 lm // 9 W // 79 lm/W
Светильник: 628 lm // 11 W // 57 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 0.6 КГ

Уровень защиты: IP20

Минимальное расстояние: нет данных

Опции: LED POWER SUPPLY 48V-DC
DIMMABLE MODULATOR

Требования: MIDISPY TUBE

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_261_XXX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-MIDISPY ON 93040 MDL
418 261 933 MDL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W
DIN
300 89 48 100
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 8

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W
300 89 48 150
220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 13

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W
DIN
300 89 48 240
100-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 21

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W
300 89 48 90
110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 7

Ссылки по теме

ПРА, БАЛЛАСТЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MODULATOR 48V-DC / DIM9
300 90 011
48V-DC

Ссылки по теме

СВЕТОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



MIDISPY TUBE
414 03 00

Фото проекта

