

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

TWEETER M ON 2 92750 WDL

418 51 812 923 WDL

[Ссылка на сайт](#)



Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ХРОМ (418 51 812 923 WDL B-C)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (418 51 812 923 WDL W-W)

ADJUSTABLE 0° - 45° / 355°
INCL.2 x LED WHITE 10,4W / CRI>90 / 2700K / 1032lm
INCL.2 x REFLECTOR WFL-50°
INCL.WIRELESS DIMMABLE CONTROL 48V-DC
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 2064 lm // 20 W // 105 lm/W
Светильник: 1582 lm // 24 W // 66 lm/W

48V-DC

Класс: III

Вес: 1.3 КГ
Уровень защиты: IP20
Минимальное расстояние: нет данных





Требования: LED POWER SUPPLY 48V-DC

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [418_51_812_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER M ON 2 92750 WDL
418 51 812 923 WDL

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 300 89 48 100 110-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150 W 300 89 48 150 220-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 300 89 48 240 100-240V / 50-60Hz</p>	<p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90 W 300 89 48 90 110-240V / 50-60Hz</p>
---	--	---	--

TWEETER M ON 2 92750 WDL
418 51 812 923 WDL

Фото проекта

