


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGSFERA DECOR



Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L H	Вес [кг]
no accessories					
090052.004.11	TC-TSE	1x150	E27	155 175	1,5
HF					
090052.106.11	TC-TEL	1x13	G24q-1	155 175	1,8
090052.108.11	TC-TEL	1x18	G24q-2	155 175	1,8
090052.110.11	TC-TEL	1x26	G24q-3	155 175	1,9
090052.111.11	TC-TEL	1x32	G24q-3	155 175	1,6
090052.112.11	TC-TEL	1x42	G24q-4	155 175	1,5
090052.113.11	TC-TEL	1x57	G24q-5	155 175	1,5
090052.114.11	TC-TEL	1x70	G24q-6	155 175	1,6
IC					
090052.601.11	HIE/HSE	1x70	E27	155 175	2,7
090052.602.11	HIE	1x150	E27	155 175	3,8
090052.603.11	HIE/HSE	1x150	E40	155 175	4,8

ХАРАКТЕРИСТИКА:

подвесной светильник типа high-bay для металлогалогенных, содовых и для компактных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: рассеиватель на заказ

Цвет: серый

Способ монтажа: на подвесах с помощью тросиков и цепочек (производитель не продает их в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: В случае светильников МН с открытым плафоном, полагается применять источники света предназначенные для открытых светильников

Применение: производственные цеха, склады, мастерские, крупногабаритные торговые и производственные помещения

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LUGSFERA DECOR

Аксессуары



150020.00254 Ø300 Открытый из акрила



150020.00241 Ø400 Открытый из акрила



150020.00242 Ø400 Открытый из PC



150020.00249 Ø560 Открытый из PC



150020.00243 Ø350 гладкий из алюминия



150020.00244 Ø350 Алюминевый в полоску



150020.00258 Крышка 150020.00242