



Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

# SANTORYN LED


**НОВИНКА!**


Код	Equipment	тип источника	Мощность LED [Вт]	Цвет LED	CRI [Ra]	Размеры [mm] H	Вырежьте размеры [mm] ØS	Вес [кг]
стрелка								
140250.5L010.01	ED	LED	5	White	>80	80	306	4,5
К выходу								
140250.5L010.02	ED	LED	5	White	>80	80	306	4,5
exit								
140250.5L010.03	ED	LED	5	White	>80	86	306	4,5
направление к выходу								
140250.5L010.04	ED	LED	5	White	>80	80	306	4,5

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

светильник для монтажа непосредственно в землю, декоративный архитектурный, высокое IP67, оснащен высококачественным светодиодным источником света

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Корпус:** литый под давлением алюминий

**Тип диффузора:** прозрачное закаленное стекло

**Дополнительные элементы:** рамка с нержавеющей стали

**Цвет:** черный

**Способ монтажа:** в земле в монтажной коробке

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Тип комплектующих:** блок питания LED

**Включает в себя источник:** так

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**Применение:** декоративное освещение внутреннего и наружного освещения проходов: пассажи, вокзалы, аэропорты, подземные переходы, торговые центры, конференц-залы, отели, объекты маленькой и большой архитектуры

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

# SANTORYN LED

