

PANTHEON 600

1T4051

SORGENTE LUMINOSA **LED** TEMPERATURA COLORE **3000K** POTENZA (SORGENTE) **18W** RA **80**
 APERTURA DI FASCIO **VWFL** EMISSIONE **DIFFUSA** COLORE E FINITURA **BIANCO** VERSIONE **SOSPENSIONE**
 DIMENSIONI **DxH=600x120mm** ALIMENTAZIONE **220-240Vac 50/60Hz** CLASSE ISOLAMENTO **CLASSE 2**
 IP GLOBALE O VANO INCASSATO **IP20** CLASSE F **SI**



CONCEPT

Apparecchio a sospensione e a plafone a LED con emissione di luce diretta o diffusa.

MATERIALE

Corpo in PE bianco matt antiurto ottenuto tramite stampaggio rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa. Dissipatore integrato in alluminio verniciato bianco matt.

SORGENTE

Modulo LED 230V Ra80 dimmerabile.

INSTALLAZIONE

Sospensione: completo di cavo di sospensione e alimentazione trasparente L 2000mm. Plafone: completo di piastra per il fissaggio a soffitto.

ALIMENTAZIONE

Non necessita di driver. 220-240Vac 50/60Hz

NOTE

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (Modulo LED 230Vac max 150W).

Le quote riportate su disegno sono espresse in mm

Fotometrie

3000K Ra80		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Fixture Power	18W		96°	
Source Flux	1295lm	1	2.20	586
Fixture Flux	1295lm	2	4.41	147
Efficacy	72lm/W	3	6.61	65
		4	8.82	37
		5	11.02	23
TS809	I _{max} =453cd/klm			
	I _{max}			586cd

Codici accessori

Installazione



1T3978

Rosone

Rosone Bianco Gesso.

Sistemi Di Controllo



1T5351

Sistema Di Controllo

Dimmer a taglio di fase (TrailingEdge / IGBT) wireless gestito tramite tecnologia Bluetooth 4.0. Funziona con moduli LED 230 V-AC, lampade a LED dimmerabili e lampade alogene. Può essere installato all'interno di una comune scatola 503 per interruttori a parete, all'interno di apparecchi di illuminazione o in rosoni a soffitto. E' in grado di controllare sistemi con assorbimento max di 150W. Il modulo è controllato wireless tramite applicazione CASAMBI per smartphone e tablet o tramite tradizionali interruttori a parete. IP20