

# NABILA

design Corrado Dotti

WALL/CEILING LAMP **552.73**



Struttura realizzata da una basetta in ottone spazzolato e da bracci in metallo verniciati a polveri epossidiche.  
Vetri sferici in borosilicato a doppia parete Ø12.

Structure made from a brushed brass base and metal stem coated with epoxy powders. Double walled borosilicate glass diffuser Ø12.

## DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

### **552.73** wall/ceiling


3 x max 18W - G9 220-240V


Ø 38 D. 14 cm

glass Ø 12 cm

net weight: 1 kg


CE  IP40

 **C74** Nero sabbia +  
Sand black

 **C41** Ottone spazzolato  
Brushed brass

---

## DIMENSIONS



Ø 38

---

## SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di 80 µ cottura in forno a temperatura di 180° per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Painting with poor high-aesthetic electrostatic polyester with a thickness of 80 µ cooking in the oven at a temperature of 180 for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

---

## CONFORMITY

La ditta Gibas s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme, alle seguenti norme/altri documenti normativi/specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN 60598-1:2015-01 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2009/125/CE