

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x

ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая лента LUX, светодиоды SMD 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K.
- ✓ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x10x2.2мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светодиодная лента LUX шириной 10 мм и мощностью 14.4 Вт/м.
- ✓ Светодиоды SMD 5060 (60 шт/м) теплого белого цвета свечения (2600–2800 K).
- ✓ Индекс цветопередачи CRI>85.
- ✓ Напряжение питания 24 В.
- ✓ Минимальный отрезок 100 мм (6 светодиодов).
- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш, рабочих зон кухни, мебели.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.



14.4 Вт/м 24 В 60 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	008828	
Модель	Лента RT 2-5000 24V Warm2700 2x (5060, 300 LED, LUX)	для 1 м для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	100 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Warm Тёплый 2700 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1300 лм	6500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.2 мм	
Вес упаковки	160 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--