



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-B60-10mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-B60, открытая.
- ✓ Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет RGB, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x10x2.2 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 100 мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная мультицветная подсветка ниш, элементов декора.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Световые линии с изменяемым цветом свечения.
- ✓ Оформление клубов, залов, ресторанов.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

010367

Модель

Лента RT-B60-10mm

24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 5060

Кол-во светодиодов

60 шт **300 шт**

Минимальный отрезок

100 мм (6 светодиодов)

Гарантия

3 года

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Мультицветный RGB

Индекс цветопередачи, CRI

-

Угол излучения

120°

Световой поток

480 лм **2400 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

14.4 Вт

72 Вт

Потребляемый ток

0.6 А

3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

10 мм

Высота

2.2 мм

Вес упаковки

156 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C