

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 12V Blue

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- Цвет СИНИЙ .
- Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, Размеры 5000x8x1.8мм.
- Мин.отрезок 50мм, 3шт светодиода.
- Пакет 5м.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодная лента серии LUX с низким энергопотреблением, питанием 12 В и мощностью 4.8 Вт/м для декоративной подсветки различных интерьеров.
- Светодиоды SMD 3528 с плотностью расстановки 60 шт/м.
- Индекс цветопередачи CRI>85 и степень пылевлагозащиты IP20.
- Универсальная лента для организации декоративной подсветки в помещениях: подсветка лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, натяжных потолков и витражей.
- Управление с помощью диммера для одноцветных лент.
- Установка на профиль необязательна.



4.8 Вт/м



12 В



60



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	010523	
---------	---------------	--

Модель	Лента RT 2-5000 12V Blue (3528, 300 LED, LUX) (arligh, 4.8 Вт/м, IP20)	
--------	---	--

[для 1 м](#) [для 5 м](#)

Степень пылевлагозащиты	IP20	
-------------------------	-------------	--

Тип светодиода	SMD 3528	
----------------	-----------------	--

Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
--------------------	--------------	---------------

Минимальный отрезок	50 мм (3 светодиода)	
---------------------	-----------------------------	--

Гарантия	5 лет	
----------	--------------	--

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Blue Синий 470 nm	
---------------	----------------------------	--

Индекс цветопередачи, CRI	-	
---------------------------	----------	--

Угол излучения	120°	
----------------	-------------	--

Световой поток	60 лм	300 лм
----------------	--------------	---------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
--------------------	----------------	--

Максимальная мощность	4.8 Вт	24 Вт
-----------------------	---------------	--------------

Потребляемый ток	0.4 А	2 А
------------------	--------------	------------

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
-------	----------------	--

Ширина	8 мм	
--------	-------------	--

Высота	1.8 мм	
--------	---------------	--

Вес упаковки	122 г, катушка 5 м	
--------------	---------------------------	--

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--