

120 LED 2x2

RT 2-5000 5060 24V 2x2

CRI98

24V

CRI85

IP33

**Широкая лента
для яркого освещения**

ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента класса LUX на широкой плате 15мм.
Серии CRI98, CRI85.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка потолков, ниш.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление баров и клубов, ресторанов.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP33.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет	2160 лм	10800 лм
Максимальная мощность	28.8 Вт	144 Вт
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50мм (6 LED)	

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источникам напряжения 24 В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.


Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)



СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ (мм):

- открытые

RT 2-5000



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

019304 Профиль SL-LINE-5050



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



*Для заказа используйте артикул на стр. 92, Табл 7.