

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-B60-10mm

ОПИСАНИЕ

- ↗ Светодиодная лента RT-B60, открытая.
- ↗ Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ↗ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).
- ↗ Размеры 5000x10x2.2 мм.
- ↗ Мин.
- ↗ отрезок 100 мм, 6 светодиодов.
- ↗ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

011571

Модель

Лента RT-B60-10mm

24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 5060

Кол-во светодиодов

60 шт

300 шт

Минимальный отрезок

100 мм (6 светодиодов)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Day | Дневной 4000 К

Индекс цветопередачи, CRI

>85

Угол излучения

120°

Световой поток

1300 лм

6500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

14.4 Вт

72 Вт

Потребляемый ток

0.6 А

3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

10 мм

Высота

2.2 мм

Вес упаковки

160 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C