

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2

ОПИСАНИЕ

- ↗ Мультибелая MIX (2 оттенка) лента LUX, светодиоды smd 3528 в 2 ряда, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет БЕЛЫЙ 6000K + ТЁПЛЫЙ 2700 (1-й ряд W, 2-й ряд WW), угол 120°.
- ↗ Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м на канал.
- ↗ Общая мощность 96 Вт на 5м.
- ↗ Размеры 5000x15x1.8 мм.
- ↗ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Задает любой тон белого освещения в широком диапазоне от теплого до холодного.
- ↗ MIX - 2 канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов.
- ↗ Управляется любым MIX-контроллером, напр. SMART-K22-MIX (025146).
- ↗ Основное освещение.
- ↗ Встроенные линии света для основного освещения.
- ↗ Накладные и подвесные светильники из алюминиевого профиля.

	19.2 Вт/м		24 В		240		IP20		15 мм
--	-----------	--	------	--	-----	--	------	--	-------

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	011960	
Модель	Лента RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 3528	
Кол-во светодиодов	240 шт	1200 шт
Минимальный отрезок	50 мм (12 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультибелый 6000K+2700K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1640 лм	8200 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	19.2 Вт	96 Вт
Потребляемый ток	0.8 А	4 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	15 мм	
Высота	1.8 мм	
Вес упаковки	197 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--