

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента RT 2-5000 12V UV400 2X**

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ВИДИМЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 400нм.
- ✓ Питание 12В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°.
- ✓ Размеры 5000x8x1,8мм.
- ✓ Мин.отрезок 25мм (3 LED).
- ✓ Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Создание декоративной подсветки.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.



9.6 Вт/м 12 В 120 IP20 8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| Артикул                 | <b>012812</b>  |                |
| Модель                  | <b>Лента RT 2-5000 12V UV400 2X<br/>(3528, 600 LED, W)</b> |                |
|                         | <b>для 1 м</b>   | <b>для 5 м</b> |
| Степень пылевлагозащиты | <b>IP20</b>  |                |
| Тип светодиода          | <b>SMD 3528</b>  |                |
| Кол-во светодиодов      | <b>120 шт</b>  | <b>600 шт</b>  |
| Минимальный отрезок     | <b>25 мм (3 светодиода)</b>                                |                |
| Гарантия                | <b>5 лет</b>   |                |

#### ОПТИЧЕСКИЕ

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| Цвет свечения             | <b>Ультрафиолет UVA 400 нм</b> <input checked="" type="radio"/> |          |
| Индекс цветопередачи, CRI | <b>—</b>  |          |
| Угол излучения            | <b>120°</b>   |          |
| Световой поток            | <b>—</b>  | <b>—</b> |

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| Напряжение питания    | <b>DC 12 В</b> |              |
| Максимальная мощность | <b>9.6 Вт</b>  | <b>48 Вт</b> |
| Потребляемый ток      | <b>0.8 А</b>   | <b>4 А</b>   |

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

|              |                           |  |
|--------------|---------------------------|--|
| Длина        | <b>5 000 мм</b>           |  |
| Ширина       | <b>8 мм</b>               |  |
| Высота       | <b>1.8 мм</b>             |  |
| Вес упаковки | <b>133 г, катушка 5 м</b> |  |

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

|                             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Диапазон рабочих температур | <b>-30... +45 °C</b> |  |
|-----------------------------|----------------------|--|