

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x

ОПИСАНИЕ

- ✓ Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик)
гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет КРАСНЫЙ.
- ✓ Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°.
- ✓ Размеры 5000x11x5мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм (6 LED).
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначена для освещения интерьеров и декоративной подсветки.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.
- ✓ Для использования в помещениях или на улице.



9.6 Вт/м



24 В



120



IP67



11 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **013404**

Модель **Лента RTW 2-5000PGS 24V Red 2x (3528, 600 LED, LUX)**

для 1 м **для 5 м**

Степень пылевлагозащиты **IP67**

Тип светодиода **SMD 3528**

Кол-во светодиодов **120 шт**

Минимальный отрезок **50 мм (6 светодиодов)**

Гарантия **2 года**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Красный 625 нм** 

Индекс цветопередачи, CRI **—**

Угол излучения **120°**

Световой поток **—** **—**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **9.6 Вт** **48 Вт**

Потребляемый ток **0.4 А** **2 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5 000 мм**

Ширина **11 мм**

Высота **5 мм**

Вес упаковки **432 г, катушка 5 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**