

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A120-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A120, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч ЗМ.
- ✓ Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.8 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светодиодная лента серии LUX шириной 8 мм.
- ✓ Питание 24 В и мощность 9.6 Вт/м.
- ✓ Светодиоды 2x SMD 3528 с плотностью расстановки 120 шт/м.
- ✓ Индекс цветопередачи CRI>85 и степень пылевлагозащиты IP20.
- ✓ Для создания качественной декоративной подсветки в помещениях: подсветка лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, натяжных потолков и витражей.
- ✓ Может использоваться для создания световой рекламы: подсветка лайтбоксов, вывесок, букв, витрин.
- ✓ Обязательна установка на профиль.



9.6 Вт/м



24 В



120



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

013747

Модель

Лента RT-A120-8mm

24V Cool 8K (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

120 шт

600 шт

Минимальный отрезок

50 мм (6 светодиодов)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Cool | Холодный 8000 К

Индекс цветопередачи, CRI

>70

Угол излучения

120°

Световой поток

820 лм

4100 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

9.6 Вт

48 Вт

Потребляемый ток

0.4 А

2 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

8 мм

Высота

1.8 мм

Вес упаковки

132 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C