

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой).
- ✓ Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x2.2 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 25 мм, 3 светодиода.
- ✓ Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Герметичная светодиодная лента RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) шириной 8 мм с высокой степенью пылевлагозащиты IP65 (силикон сверху).
- ✓ Питание 12 В, мощность 9.6 Вт/м.
- ✓ Светодиоды SMD 3528 плотностью 120 шт./м.
- ✓ Цветопередача CRI>85.
- ✓ Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, арок, рабочих зон кухни.
- ✓ Идеальна для создания световых линий с равномерной засветкой и светильников на базе алюминиевого профиля.
- ✓ Обязательна установка на профиль.



9.6 Вт/м



12 В



120



IP65



8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>014637</b>	
Модель	<b>Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V White6000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arligh, -)</b>	<b>для 1 м</b> <b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>120 шт</b>	<b>600 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>25 мм (3 светодиода)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>White   Белый 6000 К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>820 лм</b>	<b>4100 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 12 В</b>	
Максимальная мощность	<b>9.6 Вт</b>	<b>48 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.8 А</b>	<b>4 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>2.2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>183 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--