



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000SE 12V White

ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950К.
- ✓ Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x10x2.7мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода.
- ✓ Пакет 5м.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- ✓ Использование во влажных помещениях.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	014693	
Модель	Лента RTW 2-5000SE 12V White (5060, 150 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	30 шт	150 шт
Минимальный отрезок	100 мм (3 светодиода)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	White Белый 6000 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	650 лм	3250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.7 мм	
Вес упаковки	252 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--