

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x

ОПИСАНИЕ

- ✓ Герметичная IP67 (плата в силикон.трубке+герметик)
- гибкая лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ЗЕЛЁНЫЙ.
- ✓ Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°.
- ✓ Размеры 5000x11x5мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм (6 LED).
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Использование в помещении и на улице.



9.6 Вт/м



24 В



120



IP67



11 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	015122	
Модель	Лента RTW 2-5000PGS 24V Green 2x (3528, 600 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Тип светодиода	SMD 3528	
Кол-во светодиодов	120 шт	600 шт
Минимальный отрезок	50 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Зеленый 525 нм	
Индекс цветопередачи, CRI	—	
Угол излучения	120°	
Световой поток	—	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	9.6 Вт	48 Вт
Потребляемый ток	0.4 А	

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	11 мм	
Высота	5 мм	
Вес упаковки	436 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--