



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000SE 12V Warm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М.
- ✓ Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К.
- ✓ Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x10x2.7мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода.
- ✓ Пакет 5м.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Широкий шаг между светодиодами – 33 мм.
- ✓ Присутствует эффект видимых точек светодиодов.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера, рабочих зон кухни.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	015129	
Модель	Лента RTW 2-5000SE 12V Warm (5060, 150 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	30 шт	150 шт
Минимальный отрезок	100 мм (3 светодиода)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Тёплый 3000К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	650 лм	3250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.7 мм	
Вес упаковки	253 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--