

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента ULTRA-5000 24V Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- Сверхмощная лента ULTRA-серии, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М.
 - Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К.
 - Питание 24V, мощность 30 Вт/м (150 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85.
 - Размеры 5000x12x1.5мм.
 - Цена за 1м.
 - ВНИМАНИЕ! Установка на соотв.мощности профиль обязательна!.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая сила света для просвечивания толстых материалов.
 - Светодиоды расположены вдоль платы.
 - Используется только с алюминиевым профилем.
 - Светильник из алюминиевого профиля.



30 B_T/M 24 B 60 IP20 12 MM

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	015286
Модель	Лента ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип светодиода	SMD 5630
Кол-во светодиодов	60 шт
Минимальный отрезок	300 шт
Гарантия	100 мм (6 светодиодов)
	5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Дневной 4000К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	2900 лм	14500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	30 Вт	150 Вт
Потребляемый ток	1.25 А	6.25 А

ДОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм
Ширина	12 мм
Высота	1.5 мм
Вес упаковки	170 г. катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**