

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A60-8mm

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A60, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 50 мм, 3 светодиода.
- ✓ Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



7.2 Вт/м 12 В 60 IP20 8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>015697</b>	
Модель	Лента RT-A60-8mm	
	12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>60 шт</b>	<b>300 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (3 светодиода)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Day   Дневной 4000 K</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>760 лм</b>	<b>3800 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 12 В</b>	
Максимальная мощность	<b>7.2 Вт</b>	<b>36 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>1.5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>130 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--