

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой).
- ✓ Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 12V, мощность 9.6 Вт/м (48 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x2.2 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 25 мм, 3 светодиода.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Освещение интерьеров, создание декоративной подсветки.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.
- ✓ Использование в помещениях или на улице.



9.6 Вт/м 12 В 120 IP65 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	015730	
Модель	Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 12V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m) (arligh, -)	для 1 м для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	120 шт	600 шт
Минимальный отрезок	25 мм (3 светодиода)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Warm Тёплый 3000 К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	820 лм	4100 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	9.6 Вт	48 Вт
Потребляемый ток	0.8 А	4 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота	2.2 мм	
Вес упаковки	185 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--