

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

CC-5000 3A White 2X

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K
- Питание 18-21V, макс.ток на 0,1м<60mA
- Подбор источника тока: длина (в метрах)*0,6А
- Мощность до 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x10x2мм
- Мин.отрезок 100мм, 6шт светодиодов
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Токовая лента подключается к источнику тока из расчета 0,6А на 1 метр ленты
- Позволяет относить источник тока от ленты на 50-100м и более
- Потери на проводе компенсируются повышением напряжения питания на выходе источника тока.



12 Вт/м



60



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **016157**

Модель **CC-5000 3A White 2X**

Цвет **Белый**

для 1 м

для 5 м

Напряжение питания **DC 0 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **12 Вт** **60 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **0.6 А** **3 А**

Тип светодиодов **SMD 5060**

Количество светодиодов **60 шт.** **300 шт.**

Максимальный световой поток **1200 лм** **6000 лм**

Угол освещения **120°**

Длина ленты **5 м**

Шаг резки **100.00 мм (6 светодиодов)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **36 месяцев**