

Электронная документация

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

CC-5000 3A White

## ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента с питанием от источника тока, светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K
- Питание 9-11V, макс.ток на 0,1м<60mA
- Подбор источника тока: длина [в метрах]\*0,6A
- Мощность до 6 Вт/м (30 Вт на 5м), угол 120°
- Размеры 5000x10x2мм
- Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода
- Цена за 1м.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Токовая лента подключается к источнику тока из расчета 0,6A на 1 метр ленты
- Позволяет относить источник тока от ленты на 50-100м и более
- Потери на проводе компенсируются повышением напряжения питания на выходе источника тока.



6 Вт/м



30



IP20



10 мм

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул **016395**

Модель **CC-5000 3A White**

Цвет **Белый**

для 1 м

для 5 м

Напряжение питания **DC 0 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **6 Вт** **36 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **0.6 A** **3 A**

Тип светодиодов **SMD 5060**

Количество светодиодов **30 шт.** **150 шт.**

Максимальный световой поток **600 лм** **3000 лм**

Угол освещения **120°**

Длина ленты **5 м**

Шаг резки **100.00 мм (3 светодиода)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **36 месяцев**