



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Day4000

ОПИСАНИЕ

- ↗ Светодиодная лента RTW-SE-B30, герметичная (SE-силиконовый верхний слой).
- ↗ Светодиоды 5060, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ↗ Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).
- ↗ Размеры 5000x10x2.7 мм.
- ↗ Мин. отрезок 100 мм, 3 светодиода.
- ↗ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- ↗ Использование во влажных помещениях.
- ↗ Оформление наружной рекламы и витрин.

	7.2 Вт/м
	12 В
	30
	IP65
	10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016843	
Модель	Лента герметичная RTW-SE-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP65, 5060, 5m)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	30 шт	150 шт
Минимальный отрезок	100 мм (3 светодиода)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	650 лм	3250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.7 мм	
Вес упаковки	228 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--