

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A120-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A120, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



14.4 Вт/м



24 В



120



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

016888

Модель

Лента RT-A120-8mm

24V Cool 8K (14.4 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

120 шт

600 шт

Минимальный отрезок

50 мм (6 светодиодов)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Cool | Холодный 8000 К

Индекс цветопередачи, CRI

>85

Угол излучения

120°

Световой поток

1500 лм

7500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

14.4 Вт

72 Вт

Потребляемый ток

0.6 А

3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

8 мм

Высота

1.5 мм

Вес упаковки

130 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C