

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x

ОПИСАНИЕ

- ↗ Гибкая лента, светодиоды smd 3528, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ТЁПЛЫЙ 2700-2900К.
- ↗ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90.
- ↗ Размеры 5000x8x2мм.
- ↗ Мин.отрезок 33.33мм, 6 шт светодиодов.
- ↗ Пакет 5м.
- ↗ Цена за 1м.
- ↗ Обязательная установка на профиль.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Высокая цветопередача.
- ↗ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



14.4 Вт/м 24 В 180 IP20 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017419	
Модель	Лента RT6-3528-180 24V Warm2700 3x (900 LED)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 3528	
Кол-во светодиодов	180 шт	900 шт
Минимальный отрезок	33.33 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Тёплый 2700К	
Индекс цветопередачи, CRI	>90	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1220 лм	6100 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	14.4 Вт	
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота	2 мм	
Вес упаковки	153 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--