

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 6-5050-96 24V White6000 3x

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060 (20 лм), 96шт/м (480шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Цвет Цвет БЕЛЫЙ 5500-6000К.
- Питание 24V, макс.мощность 23 Вт/м (115 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>90.
- Размеры 5000x10x2.2мм.
- Мин.отрезок 62.5мм-6 светодиодов.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- Высокая цветовая передача.



23 Вт/м



24 В



96



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017427	
Модель	Лента RT 6-5050-96 24V White6000 3x (480 LED)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	96 шт	480 шт
Минимальный отрезок	62.5 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	White Белый 6000 К ○	
Индекс цветопередачи, CRI	>90	
Угол излучения	120°	
Световой поток	2070 лм	10350 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	23 Вт	115 Вт
Потребляемый ток	0.96 А	4.79 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.2 мм	
Вес упаковки	185 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	---------------	--