

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH

ОПИСАНИЕ

- ✓ Мощная лента ULTRA-серии Н, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200K.
- ✓ Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x12x1.5мм.
- ✓ Цена за 1м.
- ✓ Установка на профиль обязательна!.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Высокая сила света для просвечивания толстых материалов.
- ✓ Светодиоды расположены перпендикулярно к плате.
- ✓ Используется только с алюминиевым профилем.
- ✓ Светильники из алюминиевого профиля.



27 Вт/м 24 В 60 IP20 12 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	017459	
Модель	Лента ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 5630	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	100 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	2600 лм	13000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	27 Вт	135 Вт
Потребляемый ток	1.12 А	5.62 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	12 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	160 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--