



СВЕТИЛЬНИКИ SOL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых, офисных и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваемый светодиодный светильник с декоративным светящимся контуром станет оригинальным элементом современных интерьеров.
- Матовый экран обеспечивает мягкое равномерное свечение.
- Тонкий корпус и компактный драйвер позволяют установить светильник в гипсокартонные и натяжные потолки.
- Представлен в двух вариантах формы корпуса: круглой и квадратной со скругленными углами.
- Два варианта цвета корпуса: белый, черный.
- Большой выбор моделей по размерам и мощности позволяет подобрать светильник для разных задач.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	018042, 017989, 017988 017991, 017990, 017985 020710, 020709, 020708 020713, 020711, 020712 017632, 017633, 016962 016973, 017634, 017635 021481, 022555 022008, 022556
Напряжение питания сети	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP44
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

