



## СВЕТИЛЬНИКИ SOL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых, офисных и других помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встраиваемый светодиодный светильник с декоративным светящимся контуром станет оригинальным элементом современных интерьеров.
- ✓ Матовый экран обеспечивает мягкое равномерное свечение.
- ✓ Тонкий корпус и компактный драйвер позволяют установить светильник в гипсокартонные и натяжные потолки.
- ✓ Представлен в двух вариантах формы корпуса: круглой и квадратной со скругленными углами.
- ✓ Два варианта цвета корпуса: белый, черный.
- ✓ Большой выбор моделей по размерам и мощности позволяет подобрать светильник для разных задач.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	018042, 017989, 017988 017991, 017990, 017985 020710, 020709, 020708 020713, 020711, 020712 017632, 017633, 016962 016973, 017634, 017635 021481, 022555 022008, 022556
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP44
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

