



СВЕТИЛЬНИКИ LTD-70, LTD-80

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Встраиваемый светодиодный светильник имеет универсальный дизайн корпуса и прекрасно подойдет для любых интерьеров.
- ✓ Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов.
- ✓ Компактный драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В поставляется в комплекте.
- ✓ Простая и удобная установка светильника в монтажное отверстие с помощью пружин.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	018043, 018410, 018411 018040, 018420, 018421
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	 IP40
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

