

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента ULTRA-5000 12V Warm2400

### ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М.
- Цвет ТЁПЛЫЙ (как свеча) 2200-2400К.
- Питание 12V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- Мин.отрезок 100мм ( 3 светодиода).
- Размеры 5000x12x1.5мм.
- Мин.отрезок 100мм, 3шт светодиода.
- Пакет 5м.
- Цена за 1м.



### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>018109</b>	
Модель	<b>Лента ULTRA-5000 12V Warm2400 (5630, 150 LED, LUX)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 5630</b>	
Кол-во светодиодов	<b>30 шт</b>	<b>150 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>100 мм (3 светодиода)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Тёплый 2400К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1140 лм</b>	<b>5700 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 12 В</b>	
Максимальная мощность	<b>12 Вт</b>	<b>60 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>1 А</b>	<b>5 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>12 мм</b>	
Высота	<b>1.5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>160 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--