

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT6-5050-60 24V RGB-White 2x

ОПИСАНИЕ

- Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Цвет RGB+БЕЛЫЙ 5500-6000K, угол 120°.
- Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, White-канал 7.2 Вт/м.
- Общая мощность 72 Вт на 5м.
- Размеры 5000x10x2.2 мм.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Лента с чередованием белых и RGB-светодиодов.
- Белое свечение дополняет цветное, что позволяет создавать пастельные тона.
- RGBW - 4 канальная лента, 5 проводов для подключения, цвет меняется при смене каналов.
- Белое свечение и до 65 млн насыщенных цветов.
- Управляется любым RGBW-контроллером.
- Декоративная мультицветная подсветка ниш.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **018325**

Модель **Лента RT6-5050-60 24V RGB-White 2x (300 LED)**

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 5060**

Кол-во светодиодов **60 шт** | **300 шт**

Минимальный отрезок **166.7 мм (10 светодиодов)**

Гарантия **3 года**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **—**

Индекс цветопередачи, CRI **—**

Угол излучения **120°**

Световой поток **650 лм** | **3250 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **14.4 Вт** | **72 Вт**

Потребляемый ток **0.6 А** | **3 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5 000 мм**

Ширина **10 мм**

Высота **2.2 мм**

Вес упаковки **156 г, катушка 5 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**