

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT6-5050-60 24V RGB-Day 2x

ОПИСАНИЕ

- Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Цвет RGB+ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4300K, угол 120°.
- Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, Day-канал 7.2 Вт/м.
- Общая мощность 72 Вт на 5м.
- Размеры 5000x10x2.2 мм.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Лента с чередованием белых и RGB-светодиодов.
- Белое свечение дополняет цветное, что позволяет создавать пастельные тона.
- RGBW - 4 канальная лента, 5 проводов для подключения, цвет меняется при смене каналов.
- Белое свечение и до 65 млн насыщенных цветов.
- Управляется любым RGBW-контроллером.
- Декоративная мультицветная подсветка ниш.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **018326**

Модель **Лента RT6-5050-60 24V RGB-Day 2x (300LED)**

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	166.67 мм (10 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	—	
Индекс цветопередачи, CRI	—	
Угол излучения	120°	
Световой поток	650 лм	3250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	14.4 Вт	72 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.2 мм	
Вес упаковки	156 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	---------------	--