

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT6-5050-60 24V RGB-Warm 2x

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Мультицветная лента LUX, светодиоды smd 5060 в линию, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет RGB+ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900K, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность R/G/B 2.4 Вт/м на канал, Warm-канал 7.2 Вт/м.
- ✓ Общая мощность 72 Вт на 5м.
- ✓ Размеры 5000x10x2.2 мм.
- ✓ Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Лента с чередованием белых и RGB-светодиодов.
- ✓ Белое свечение дополняет цветное, что позволяет создавать пастельные тона.
- ✓ RGBW - 4 канальная лента, 5 проводов для подключения, цвет меняется при смене каналов.
- ✓ Белое свечение и до 65 млн насыщенных цветов.
- ✓ Управляется любым RGBW-контроллером.
- ✓ Декоративная мультицветная подсветка ниш.



14.4 Вт/м 24 В 60 IP20 10 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>018327</b>	
Модель	<b>Лента RT6-5050-60 24V RGB-Warm 2x (300 LED)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 5060</b>	
Кол-во светодиодов	<b>60 шт</b>	<b>300 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>166.67 мм (10 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>3 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>—</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>—</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>650 лм</b>	<b>3250 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>10 мм</b>	
Высота	<b>2.2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>156 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--