




## СВЕТИЛЬНИКИ LTD-70, LTD-80

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых и общественных помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваемый светодиодный светильник имеет универсальный дизайн корпуса и прекрасно подойдет для любых интерьеров.
- Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов.
- Компактный драйвер для подключения к сети переменного тока 230 В поставляется в комплекте.
- Простая и удобная установка светильника в монтажное отверстие с помощью пружин.



### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Артикулы                                      | 018043, 018410, 018411<br>018040, 018420, 018421 |
| Напряжение питания сети                       | АС 180-240 В, 50/60 Гц                           |
| Угол освещения                                | 120°                                             |
| Индекс цветопередачи, CRI                     | >80                                              |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч                                         |
| Степень защиты                                | IP40                                             |
| Рабочая температура окружающей среды          | -10 ... +40 °C                                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                                               |
| Гарантийный срок                              | 36 мес.                                          |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

