

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Warm-4-in-1

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-B60, открытая.
- ✓ Светодиоды 5060 4-in-1, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 12 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет RGB + ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x12x2.2 мм.
- ✓ Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Уникальная технология моночип "4-в-1" дает идеальное смешение цветов R+G+B+W.
- ✓ Второе преимущество - мощности всех 4-х каналов равнозначные по 4.8Вт/м, что значительно упрощает работу с RGBW-контроллерами.

	19.2 Вт/м
	24 В
	60
	IP20
	12 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>019152</b>
Модель	<b>Лента RT-B60-12mm 24V RGBW-Warm-4-in-1 (19.2 W/m, IP20, 5060, 5m)</b>
	<b>для 1 м</b> <b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Тип светодиода	<b>SMD 5060</b>
Кол-во светодиодов	<b>60 шт</b> <b>300 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>100 мм (6 светодиодов)</b>
Гарантия	<b>3 года</b>

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Мультицветный+Warm   Тёплый 2700 К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>750 лм</b>	<b>3750 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Максимальная мощность	<b>19.2 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.8 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>
Ширина	<b>12 мм</b>
Высота	<b>2.2 мм</b>
Вес упаковки	<b>172 г, катушка 5 м</b>

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>
-----------------------------	----------------------