



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-MINI-8-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной/встраиваемый миниатюрный профиль.
- Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Подходит для встраивания в паз.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной/встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	019322
Модель	SL-MINI-8-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×8×9 мм
Ширина площадки для лент	5 мм

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите скобы-держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2** / Установите в профиль (Ⓛ) светодиодную ленту (Ⓝ).



- 3** / Установите профиль (Ⓛ) в скобы-держатели (Ⓥ) и соедините кабели питания светодиодной ленты (Ⓝ).



- 4** / Установите на профиль (Ⓛ) экран (Ⓜ), а затем заглушки (Ⓜ).



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



019324
SL-W7-2000 OPAL

Заглушка



019323
SL-MINI-8

Держатель



019349
SL-MINI-8

Лента



015215(B)
RT 2-5000 12V Cool 15K 5mm

Лента



028612
RT 2-5000 12V White6000 5mm

Лента



028613
RT 2-5000 12V Day4000 5mm

Лента



028614
RT 2-5000 12V Warm3000 5mm

Лента



024420
MICROLED-5000L 24V Day4000 4mm