



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-R

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначены для использования внутри помещений: в жилом секторе, офисах и магазинах.

### ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Алюминиевый корпус светильника имеет высокую износостойкость и обеспечивает естественное охлаждение, что помогает увеличить срок работы светодиодов.
- ✓ Экран выполнен из высококачественного акрила, который сохраняет свои свойства на протяжении всей службы: не выцветает, не меняет цвет и дает мягкое ровное рассеивание света.
- ✓ Накладной механизм установки делает монтаж светильника простым и удобным.
- ✓ Большой ассортимент позволяет подобрать светильники для любого помещения.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 100-240 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты	<b>IP20</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

