

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A98-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A98, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Высокая эффективность >125 лм/Вт.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.



10 Вт/м



24 В



98



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

019913

Модель

Лента RT-A98-8mm

24V White6000 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

98 шт

490 шт

Минимальный отрезок

71.43 мм (7 светодиодов)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

White | Белый 6000 К

Индекс цветопередачи, CRI

>85

Угол излучения

120°

Световой поток

1250 лм

6250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

10 Вт

50 Вт

Потребляемый ток

0.42 А

2.08 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

8 мм

Высота

1.5 мм

Вес упаковки

128 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C