

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A30-8mm 24V Day4000

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A30, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 30 шт/м (150 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x2 мм.
- ✓ Мин. отрезок 166.7 мм, 5 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Лента RT-A30-8mm 24V Day4000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m) с низким энергопотреблением, питанием 24 В и мощностью 2.9 Вт/м для декоративной подсветки различных интерьеров.
- ✓ Светодиоды SMD 3528 плотностью 30 шт./м.
- ✓ Цветопередача CRI>85 и степень пылевлагозащиты IP20.
- ✓ Универсальная лента для организации декоративной подсветки в помещениях: подсветка лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок.
- ✓ Управление с помощью диммера для одноцветных лент.
- ✓ Установка на профиль необязательна.



2.9 Вт/м



24 В



30



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	019918	
Модель	Лента RT-A30-8mm 24V Day4000 (2.9 W/m, IP20, 2835, 5m)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	30 шт	150 шт
Минимальный отрезок	166.67 мм (5 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	250 лм	1250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	2.9 Вт	14.5 Вт
Потребляемый ток	0.12 А	0.6 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота	2 мм	
Вес упаковки	120 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--